

CHAPA PERFILADA

MINIONDA

PERFINOR
PERFILADOS DEL NORTE

CHAPA PERFILADA ▼

Norma: UNE-EN 14782, UNE-EN 10143,
UNE-EN 10169, UNE-EN 10346

Acero: S220GD

Perfil ondulado con altura de onda de 18 mm, solución arquitectónica para todo tipo de cerramiento, se puede realizar en distintos espesores, acabados y colores según las necesidades del cliente.

PERFIL 18.76 MINIONDA

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS / STATIC CHARACTERISTICS							
Espesor	Thickness	[mm]	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Área	Area	[cm ²]	6,26	7,52	8,74	10,01	12,52
Peso	Weight	[kg/m ²]	4,62	5,54	6,46	7,38	9,22
Inercia Sección Total	Inertia. Total Section	I [cm ⁴]	2,61	3,13	3,65	4,18	5,22
Momento Resistente	Section Modulus	W [cm ³]	2,75	3,28	3,79	4,32	5,39

PRODUCTO ▼
Especificaciones


Espesores de panel: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1 mm.
Máximo solape 3 mm.

SOBRECARGAS [kg/m²] PERFIL 18.76 MINIONDA

		LUZ [m]					
Espesor [mm]		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	
1 vano	0,5	211	108	-	-	-	
	0,6	253	129	-	-	-	
	0,7	295	151	87	-	-	
	0,8	337	173	100	-	-	
	0,9	380	194	112	-	-	
	1,0	422	216	125	-	-	
2 vanos	0,5	438	263	152	96	-	
	0,6	526	316	183	115	-	
	0,7	614	368	213	134	90	
	0,8	701	421	244	153	103	
	0,9	789	474	274	173	116	
	1,0	878	527	305	192	129	
3 vanos	0,5	421	216	125	-	-	
	0,6	506	259	150	94	-	
	0,7	590	302	175	110	-	
	0,8	674	345	200	126	84	
	0,9	759	389	225	142	95	
	1,0	844	432	250	157	105	

Cálculos realizados para Acero S220GD; Limitación de flecha L/200; cargas uniformemente repartidas

PERFIL 18.76 MINIONDA



PERFINOR
PERFILADOS DEL NORTE

Polígono Industrial de Caborana, parcelas 1 a 13
36684 Caborana (Concejo de Aller) – Asturias (Spain)

Email : perfinor@perfinor.com – Teléfono: +34 985 48 13 48 – Fax: +34 985 48 16 07