

POLIURETANO

FACHADA CON TAPA-JUNTAS

PERFINOR
PERFILADOS DEL NORTE

POLIURETANO ▼

Fuego: B-s3,d0 || Agua: No hidrófilo || Acústico: en función de su espesor | Baja conductividad térmica. Fácil montaje.

Una solución de cerramiento distinta para las fachadas.

Perfinor cuenta con un panel de fachada con tapa-juntas en espesor 40, 50 y 60 que combinado con las diferentes combinaciones de materiales, calidad del recubrimiento y colores, permiten otra solución estética y técnica.

PANELES DE FACHADA con tapa-juntas DE POLIURETANO -PUR-

Esesor	[mm]	40	50	60	
Peso ⁽¹⁾	[kg/m ²]	9,18	9,56	9,95	
Transmitancia térmica ⁽¹⁾	[W/m ² ·K]	cubierta	0,649	0,529	0,443
		fachada	0,639	0,520	0,439
Reacción al fuego ⁽²⁾	UNE-EN 13.501-1	B-s3,d0	C-s3,d0		
Aislamiento acústico ⁽²⁾	UNE-EN 10.140-2	25dB			
⁽¹⁾ Valores para espesores nominales de chapa 0,5 mm -0,5 mm y ancho de panel de 0,9 m.					
⁽²⁾ Consultar certificados disponibles.					

PRODUCTO ▼

Especificaciones


Espesores de panel: 40, 50, 60 mm.

Máximo solape 180 mm.

SOBRECARGAS [kg/m²] FACHADA con tapa-juntas PUR-PIR

Panel [mm]		LUZ [m]					
		1,5	2	2,5	3	3,5	4
1 vano	40	248	189	129	87	-	-
	50	303	225	157	110	-	-
	60	345	257	184	129	92	-
2 vanos	40	258	196	134	91	-	-
	50	315	234	163	114	-	-
	60	358	267	191	134	95	-
3 vanos	40	276	210	143	97	-	-
	50	337	250	174	122	87	-
	60	383	286	204	143	102	-
Cálculos realizados para Acero S220GD; L/200; espesores nominales de chapa 0,5-0,5							

MONTAJE DE PANELES



PERFINOR
PERFILADOS DEL NORTE

Polígono Industrial de Caborana, parcelas 1 a 13
36684 Caborana (Concejo de Aller) – Asturias (Spain)

Email : perfinor@perfinor.com – Teléfono: +34 985 48 13 48 – Fax: +34 985 48 16 07